

## 设备技术参数

### 技术要求

参数	单位	
额定容量	Kg	100
转笼直径	mm	1240
转笼深度	mm	840
洗涤速度	R/min	32
高脱速度	R/min	660
电机功率	kw	7.5
电制	V/Hz	380/3/50
蒸汽压力	MPa	0.4~0.6
设备净重	kg	3230
宽	mm	1820
深	mm	2083
高	mm	2090

全悬浮减震结构，减震率 $\geq 97\%$ ，机器可随处放置使用，不需要安装地脚螺栓。

脱干抗偏载能力高达 40%，轻松化解高速脱水中引起的震动。

脱干成功率 $\geq 98\%$ ，节约重新均布脱水的能源与时间。

采用上置电机，避免水、蒸汽对电机的损坏，延长电机使用寿命。

采用全封闭电箱，避免毛绒等异物侵入变频器而损坏机器。

面板、内笼、外缸及与水接触部分为不锈钢，提高抗腐蚀性能。

控制系统采用全中文大屏幕电脑，工作性能稳定、可靠，采用继电器输出，无需中间继电器，减少了故障点和维修困难。

采用进口品牌变频器驱动，无级调速，运行稳定可靠。

采用进口品牌轴承，进口品牌限位开关。

采用进口双水封，有效对抗高温和强酸碱工况，大溢流孔设计，隔离泄露并保护轴承，提高使用寿命。